DELTALIGHT

# OML50 - LED ARRAY DU TW CORNER L 950 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 31071 9005

Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 1.7 |
| **INFO** | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI DT8)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | EPD, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | DOWN @ 2700K: 2 x (LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm)<br>UP @ 2700K: 2 x (LED cluster 7,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 976lm)<br>Or<br>DOWN @ 5000K: 2 x (LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm)<br>UP @ 5000K: 2 x (LED cluster 6,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1168lm) |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W<br>UP @ 2700K: 1952lm // 14,8W // 131lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W<br>UP @ 5000K: 2336lm // 13,6W // 173lm/W |

**Opties**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: