DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY DU TW CORNER L 950 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 31071 9005

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.7
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN @ 2700K: 2 x (LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm) UP @ 2700K: 2 x (LED cluster 7,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 976lm) Or DOWN @ 5000K: 2 x (LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm) UP @ 5000K: 2 x (LED cluster 6,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1168lm)
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W UP @ 2700K: 1952lm // 14,8W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W UP @ 5000K: 2336lm // 13,6W // 173lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: