

**OML50 - LED ARRAY DU TW
CORNER L 950 DIM5**

31071 9005



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.7
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN @ 2700K: 2 x (LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm) UP @ 2700K: 2 x (LED cluster 7,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 976lm) Or DOWN @ 5000K: 2 x (LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm) UP @ 5000K: 2 x (LED cluster 6,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1168lm)
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W UP @ 2700K: 1952lm // 14,8W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W UP @ 5000K: 2336lm // 13,6W // 173lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: