DELTALIGHT

# NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 927

**RÉFÉRENCE** 30128 9200 W

DISPONIBLE EN
**ALU GRIS** 30128 9200 A
**NOIR** 30128 9200 B
**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 30128 9200 FBRX
**ANTHRACITE** 30128 9200 N
**BLANC** 30128 9200 W







Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | exterieur |
| **INSTALLATION** | Mur Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP65 |
| **PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE** | IK06 |
| **POIDS (KG)** | 2 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | INCL.2 x LENS<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 100-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | non dimmable |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | EPD, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm) |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1404lm // 11,6W // 121lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 857lm // 13,3W // 64lm/W |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30128_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

## NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 927

30128 9200 W

Notes: