DELTALIGHT





Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

INFORM 40 SQ 180 UP TW 850 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 30730 8005 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 30730 8005 B-B
BIANCO-BIANCO 30730 8005 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² 1,6m MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm Or @ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W Or @ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@ 2700K: 1285lm // 17,1W // 75lm/W Or @ 5000K: 1538lm // 15,5W // 99lm/W

Opzioni

CABLE BASE R / S

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30730_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 180 UP TW 850 DIM5

30730 8005 B-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Notes: