



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO S HP 93020

9 15719 9320 B



DISPONIBILE IN

NERO 9 15719 9320 B

CROMATO 9 15719 9320 C

CROMATO SCURO 9 15719 9320 DC

BIANCO 9 15719 9320 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 120
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	114
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.166
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9,3W / CRI>90 / 3000K / 920lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	920lm // 9,3W // 100lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	730lm // 10,7W // 68lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessori

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9_15719_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA

1->2

15710 3900

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA

1

15710 4600

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Tipo di regolazione: DALI

15710 5400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1->2

Tipo di regolazione: DALI

Kit di montaggio



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimensione del foro (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

COMPO S HP 93020

9 15719 9320 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimensione del foro (mm): 55

Accessori ottici

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

Notes: