





M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 23373 9205 FG

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23373 9205 B
FLEMISH BRONZE 23373 9205 FBR
FLEMISH GOLD 23373 9205 FG
WIT 23373 9205 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	703lm // 19,8W // 36lm/W

Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23373_9X05_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

6


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Power box

armaturen





armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23373 9205 FG

	23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Dimtype: niet dimbaar			
23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W		5	☐
	23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Dimtype: niet dimbaar			
23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		5	☐





COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H + SBL		Beschikbare kleuren
	<u>30411 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	<u>30411 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	<u>30412 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	<u>30412 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	<u>30413 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☒ ☐
	<u>30413 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☒ ☐



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23373 9205 FG

SHIFTLINE M26H profile		Beschikbare kleuren
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 ST profile		Beschikbare kleuren
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Beschikbare kleuren
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23373 9205 FG



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: