



OML50 - LED ARRAY DU HE
1968mm 930 DIM5

31043 9305



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.1
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 33,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5472lm UP: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3802lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 5472lm // 33,4W // 164lm/W UP: 3802lm // 24,5W // 155lm/W

Optionen
WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: