DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU HE 1968mm 930 DIM5

REFERENCIA 31043 9305

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.1
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 33,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5472lm UP: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3802lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 5472lm // 33,4W // 164lm/W UP: 3802lm // 24,5W // 155lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: