

INFORM SQ F282-6 94067

25527 9420 W-W



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25527 9420 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25527 9420 B-FG

WIT-ZWART 25527 9420 W-B

WIT-WIT 25527 9420 W-W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm)
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4830lm // 33,6W // 144lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4217lm // 38,6W // 109lm/W

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 45W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25527_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
360 121 30	25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W	1
Dimtype: niet dimbaar		
131 215 70	25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	1
Dimtype: DALI		
131 215 70	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	1
Dimtype: niet dimbaar		

Notes: