





## M20/M26H - ODRON 2 93028/41 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 26219 9305 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 26219 9305 B  
**WIT** 26219 9305 W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                              |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                  |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                                                 |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar                                               |
| <b>INFO</b>                   | INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Elektrische info

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC   |
| <b>KLASSE</b>         | III      |
| <b>DIM TYPE</b>       | DALI     |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E        |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC |

### Info lichtbron

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                     |
| <b>LICHTBRON</b>                | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm) |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 90 / Rg: 99                                         |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                                   |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                     |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 28°/41°                                                 |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2036lm // 17,2W // 118lm/W                              |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1706lm // 19,8W // 86lm/W                               |

### Opmerkingen

**Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)**

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

ODRON COVER

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26219\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

7


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

9

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Decoratieve ornamenten





**26210 0020 GC** ODRON COVER GC

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN




SHIFTLINE M26H + SBL

Beschikbare kleuren

|                                                                                    |                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>30411 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |    |
|   | <b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |    |
|   | <b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |    |
|  | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |  |
|  | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |
|  | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |

SHIFTLINE M26H profile


Beschikbare kleuren

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - ODRON 2 93028/41 DIM5

26219 9305 B



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Beschikbare kleuren




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: