



NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 26416 9200 B
BLANCO 26416 9200 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 67
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	90
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	9,5-12,5
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 2-4,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 222-392lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	392lm // 4,3W // 91lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	343lm // 4,9W // 69lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26416_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

12(12) | 12(11) | 11(9)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

8(7) | 8(5) | 7(3)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

4->19(19) | 18(13) | 13(9)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

7(4)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


3->8(7) | 6(5) | 4(3)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55

NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->8(7) | 6(5) | 4(3)



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

3->7 | 2->7 | 2->7



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->9 | 2->9 | 2->8



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->9 | 2->9 | 2->8



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->9 | 2->9 | 2->8



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

3->4



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

5->7



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

3->4 | 3->4



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

6->8 | 6->8



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2->7 | 2->6 | 2->4




Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

3->3

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

3->3

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

3->3

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

8(7)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

6(3)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

8(5)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

7

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

7

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

6

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W

Notes: