



## NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 26416 9200 B  
**BIAŁY** 26416 9200 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Wbudowane
<b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>	okrągłe - 67
<b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>	90
<b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b>	9,5-12,5
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.3
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

### Informacje elektryczne

<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	G

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED cluster 2-4,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 222-392lm
<b>TM-30 VALUES</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	392lm // 4,3W // 91lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	343lm // 4,9W // 69lm/W

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM





Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26416\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT







## NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po ' ' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min.   Prąd max.
 <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 82	12(12)   12(11)   11(9) <input type="checkbox"/>
 <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 72	8(7)   8(5)   7(3) <input type="checkbox"/>
 <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 84	4->19(19)   18(13)   13(9) <input type="checkbox"/>
 <b>300 90 91</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W Typ ściemniania: nie ściemniany Wymiar wycięcia (mm): 40	7(4) <input type="checkbox"/>
 <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 55	3->8(7)   6(5)   4(3) <input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->8(7) | 6(5) | 4(3)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

3->7 | 2->7 | 2->7

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->9 | 2->9 | 2->8

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->9 | 2->9 | 2->8

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->9 | 2->9 | 2->8

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

3->4

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

5->7

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

3->4 | 3->4

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

6->8 | 6->8

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2->7 | 2->6 | 2->4


Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48

# DELTALIGHT

## NIME II WALLWASH 927

26416 9200 W




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

3->3

**Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

3->3

**Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

3->3

**Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

8(7)

**Typ ściemniania: nie ściemniany**

**Wymiar wycięcia (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

6(3)

**Typ ściemniania: nie ściemniany**

**Wymiar wycięcia (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

8(5)

**Typ ściemniania: nie ściemniany**

**Wymiar wycięcia (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

7

**Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

7

**Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**



**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

6

**Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**

# DELTALIGHT

## **NIME II WALLWASH 927**

26416 9200 W

Notes: