DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY DU TW CORNER T 950 DIM5

RÉFÉRENCE 31072 9005

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.7
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN @ 2700K: 2 x (LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm) UP @ 2700K: 2 x (LED cluster 7,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 976lm) Or DOWN @ 5000K: 2 x (LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm) UP @ 5000K: 2 x (LED cluster 6,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1168lm)
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W UP @ 2700K: 1952lm // 14,8W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W UP @ 5000K: 2336lm // 13,6W // 173lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: