



DOT.COM L2 ON 93016 DIM8

424 113 02 931 ED8 B-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 424 113 02 931 ED8 B-B

WIT-ZWART 424 113 02 931 ED8 W-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	2 x REFLECTOR SP-16° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 4,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 436lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	16°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	436lm // 4,1W // 107lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	340lm // 4,7W // 72lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [424_113_02_XXX_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

DOT.COM L2 ON 93016 DIM8

424 113 02 931 ED8 B-B