

## PLAT-OH! TRIMLESS 92736

### RÉFÉRENCE



29513 9220 W

DISPONIBLE EN

**NOIR** 29513 9220 B

**COULEUR OR** 29513 9220 GC

**BLANC** 29513 9220 W



Voir sur le site Web



| Informations générales         |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                    | interieur                                           |
| INSTALLATION                   | Plafond Encastré                                    |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM) | circulaire - Ø KIT                                  |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM) | 55                                                  |
| INDICE DE PROTECTION           | IP20                                                |
| POIDS (KG)                     | 0.2                                                 |
| ORIENTATION                    | 0° à 30° inclinable                                 |
| INFORMATIONS                   | REFLECTOR FL-36°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informations électriques |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE                   | III                                  |
| TYPE DIM                 | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | E                                    |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC                             |

| Info Source lumineuse             |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                       |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 89 / Rg: 100                                          |
| SDCM                              | SDCM1                                                     |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                       |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                         | 36°                                                       |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 709lm // 9,9W // 72lm/W                                   |

### Références obligatoires

MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29513\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## PLAT-OH! TRIMLESS 92736

29513 9220 W

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                    | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  System ceiling |  29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard   |  29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |
|  Stucanet       |  29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION






#### les alimentations led

#### # de luminaires




# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

|                                                                                    |                                                                          |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |   |                      |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |   |                      |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |   |                      |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |   |                      |
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |   |                      |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |   |                      |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |   |                      |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |   |                      |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |   |                      |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |   |                      |

## PLAT-OH! TRIMLESS 92736

29513 9220 W




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)













Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55

PLAT-OH! TRIMLESS 92736








29513 9220 W

|                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Type de gradation: DALI</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 55</b>                      | 2(2)   2(1) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 90</b>                     | 3->4   2->4 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 50</b>                        | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
|   | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><b>Type de gradation: 1 à 10 V</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                       | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><b>Type de gradation: DALI</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                           | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 84</b>         | 4(4)   3(3) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 54</b> | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 50</b>     | 2->2   0 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 55</b>     | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 55</b>     | 2->3 <input type="checkbox"/>        |


# DELTALIGHT

## PLAT-OH! TRIMLESS 92736

29513 9220 W

|                                                                                    |                                                                      |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: fin de phase                                                    |                                                                      |       |                          |
| Dimension de découpe (mm): 48                                                      |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: fin de phase                                                    |                                                                      |       |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                      |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: fin de phase                                                    |                                                                      |       |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                      |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                    |                                                                      |       |                          |
| Dimension de découpe (mm): 60                                                      |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                    |                                                                      |       |                          |
| Dimension de découpe (mm): 60                                                      |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2     | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                            |                                                                      |       |                          |
| Dimension de découpe (mm): 30                                                      |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2     | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                            |                                                                      |       |                          |
| Dimension de découpe (mm): 30                                                      |                                                                      |       |                          |

### kit de montage

|                                                                                    |                                                  |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>29510 0020</b> MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS |  | <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 80                                                      |                                                  |  |                          |

Notes:

# DELTALIGHT

## **PLAT-OH! TRIMLESS 92736**

29513 9220 W