DELTALIGHT



# OML50 - LED ARRAY DU HE 1312mm EM-3H 940 DIM5

**REFERENZEN** 31222 9405

Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 1.7 |
| **INFORMATION** | CLUSTER DOWN: 2898lm/m<br>CLUSTER UP: 2015lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT<br>INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx% |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **NETZGERÄT** | YES |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | D |
| **ZERTIFIKATE** | EPD, RCM |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | DOWN: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3802lm<br>UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | DOWN: 3802lm // 22,3W // 171lm/W<br>UP: 2643lm // 16,3W // 162lm/W |

**Optionen**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: