





NIME II WALLWASH 930

26416 9300 B

DISPONIBLE EN
NOIR 26416 9300 B
BLANC 26416 9300 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 67
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	90
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	9,5-12,5
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 2-4,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 228-404lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	404lm // 4,3W // 94lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	354lm // 4,9W // 72lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26416_XXX0_HAND.pdf](#)

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION






les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.











Courant min. | Courant max.

	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	12(12) 12(11) 11(9)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 82		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	8(7) 8(5) 7(3)	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	4->19(19) 18(13) 13(9)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 84		
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	7(4)	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 40		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3->8(7) 6(5) 4(3)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 55		

DELTA LIGHT










NIME II WALLWASH 930

26416 9300 B

	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2->8(7) 6(5) 4(3) ☐	
Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 3->7 2->7 2->7 ☐	
Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 2->9 2->9 2->8 ☐	
Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 2->9 2->9 2->8 ☐	
Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 2->9 2->9 2->8 ☐	
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 3->4 ☐	
Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 5->7 ☐	
Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 50		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 3->4 3->4 ☐	
Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 6->8 6->8 ☐	
Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2->7 2->6 2->4 ☐	
Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 48		

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 B

	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	3->3	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	3->3	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	3->3	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	8(7)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	6(3)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	8(5)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	7	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	7	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	6	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 B

Notes: