

OML50 - LED ARRAY DU HE 1312mm EM-3H 940 DIM5

31222 9405



[Веб-страница продукта](#)



Общая информация

| | |
|-----------------------------------|---|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 1.7 |
| ИНФОРМАЦИЯ | CLUSTER DOWN: 2898lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx% |

Электрические характеристики

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240V / 0 50-60Hz |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | I |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ | YES |
| УПРАВЛЕНИЕ | диммированный по протоколу DALI |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | D |
| СЕРТИФИКАТЫ | EPD, RCM |

Характеристики источника света

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | DOWN: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3802lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SDCM | SDCM3 |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | DOWN: 3802lm // 22,3W // 171lm/W UP: 2643lm // 16,3W // 162lm/W |

Опции

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: