
DELTALIGHT




NIME II WALLWASH 930

RIFERIMENTO PRODOTTO 26416 9300 B

DISPONIBILE IN
NERO 26416 9300 B
BIANCO 26416 9300 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 67
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	90
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	9,5-12,5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 2-4,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 228-404lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	404lm // 4,3W // 94lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	354lm // 5W // 72lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **26416_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 12(12) | 12(11) | 11(9)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 82



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 8(7) | 8(5) | 7(3)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 4->19(19) | 18(13) | 13(9)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 7(4)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3->8(7) | 6(5) | 4(3)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55

NIME II WALLWASH 930


26416 9300 B



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2->8(7) | 6(5) | 4(3)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 3->7 | 2->7 | 2->7

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 2->9 | 2->9 | 2->8

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->9 | 2->9 | 2->8

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 54



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 2->9 | 2->9 | 2->8

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 3->4

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 5->7

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 3->4 | 3->4

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 6->8 | 6->8

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2->7 | 2->6 | 2->4

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48

NIME II WALLWASH 930


26416 9300 B



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 3->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 3->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 40



21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 — 3->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 8(7)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 6(3)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 8(5)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 7

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 7

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 6

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 B

Notes: