



## SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930

20578 9300 B

DISPONIBLE EN



**NOIR** 20578 9300 B

**FLEMISH BRONZE** 20578 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 20578 9300 FG

**COULEUR OR** 20578 9300 GC

**BLANC** 20578 9300 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Suspendu
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	2.5
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup>

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, EPD

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L70 > 30000
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	6665lm // 50,3W // 132lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	2951lm // 57,8W // 51lm/W

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

### Références optionnelles

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930

20578 9300 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20578\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W



**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W


#### Power box

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '!' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**321 55 312 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B

1

Type de gradation: 1 à 10 V

**321 55 312 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W

1



**20548 0015 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B

1

Type de gradation: DALI


# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930

20578 9300 B

**20548 0015 W** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W

1



**20548 0025 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B

1

Type de gradation: DALI

**20548 0025 W** SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W

1


### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 90 129** LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 84




**300 90 130** LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 95




**300 90 132** LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 80

### les sets pour recouvrement plafond



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO


**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930


20578 9300 B



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B


**204 00 90 W** COVERSET R 90 W



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B


**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W



**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930

20578 9300 B

### les accessoires de suspension

---



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

Dimension de découpe (mm): 27

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

### les accessoires pour connexions électriques

---



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: