



## SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930

20578 9300 B

DISPONIBLE EN


**NEGRO** 20578 9300 B

**FLEMISH BRONZE** 20578 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 20578 9300 FG

**ORO COLOREADO** 20578 9300 GC

**BLANCO** 20578 9300 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UBICACIÓN</b>             | interior                                                                                                                                    |
| <b>INSTALACIÓN</b>           | Techo Suspendido                                                                                                                            |
| <b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b> | IP20                                                                                                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>             | 2.5                                                                                                                                         |
| <b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>   | no ajustable                                                                                                                                |
| <b>INFORMACIÓN</b>           | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Información eléctrica

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>CLASE</b>                    | III                                                    |
| <b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| <b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b> | E                                                      |
| <b>CERTIFICADOS</b>             | CB, ENEC, EPD                                          |

### Información de la fuente de luz

|                                                |                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                        | LED                                                            |
| <b>FUENTE DE LUZ</b>                           | LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm |
| <b>SDCM</b>                                    | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                                    | L70 > 30000                                                    |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b> | 6665lm // 50,3W // 132lm/W                                     |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>     | 2951lm // 57,8W // 51lm/W                                      |

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

### Opción

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930

20578 9300 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [20578\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)



TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Power box


# de luminarias

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |                                                             | Corriente mín.   Corriente máx. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>321 55 312 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B | 1 <input type="checkbox"/>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de regulación: 1 a 10V                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>321 55 312 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W | 1 <input type="checkbox"/>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20548 0015 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B      | 1 <input type="checkbox"/>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de regulación: con DALI                                |                                 |

# DELTA LIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930

20578 9300 B




|                                                                                  |  |                                                               |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  |  | <b><u>20548 0015 W</u></b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>20548 0025 B</u></b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B                   |  |                                                               | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                     |  |                                                               |   |                          |
| <b><u>20548 0025 W</u></b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W                   |  |                                                               | 1 | <input type="checkbox"/> |

### Fuente de Alimentación LED


### # de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

|                                                                                    |  |                                                                |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|   |  | <b><u>300 90 129</u></b> LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    |  | Tipo de regulación: con DALI                                   |   |                          |
|                                                                                    |  | Dimensión de corte (mm): 84                                    |   |                          |
|  |  | <b><u>300 90 130</u></b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    |  | Tipo de regulación: con DALI                                   |   |                          |
|                                                                                    |  | Dimensión de corte (mm): 95                                    |   |                          |
|  |  | <b><u>300 90 132</u></b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    |  | Tipo de regulación: 1 a 10V                                    |   |                          |
|                                                                                    |  | Dimensión de corte (mm): 80                                    |   |                          |

### Plafones

|                                                                                    |  |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  |  | <b><u>204 00 62 ANO</u></b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>204 00 62 B</u></b> COVERSET R 62 B                                          |  |                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>204 00 62 W</u></b> COVERSET R 62 W                                          |  |                                               | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930

20578 9300 B

|                                                                                     |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b> COVERSET S 62 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b> COVERSET S 62 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b> COVERSET S 62 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b> COVERSET S 80 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b> COVERSET S 80 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b> COVERSET S 80 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b> COVERSET S 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b> COVERSET S 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b> COVERSET S 90 W       | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930

20578 9300 B

### Accesorios de Suspensión

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                       |                                             |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Dimensión de corte (mm): 27                                                       |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W         | <input type="checkbox"/> |

### Partes para conexión eléctrica

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                         |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Dimensión de corte (mm): 43                                                         |                                             |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: