
DELTALIGHT




# SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930

**АРТИКУЛ** 20578 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 20578 9300 B
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 20578 9300 FBR
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 20578 9300 FG
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 20578 9300 GC
**БЕЛЫЙ** 20578 9300 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 2.5 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC, EPD |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 6665lm // 50,3W // 132lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 2951lm // 57,8W // 51lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

**Опции**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


# SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930

20578 9300 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **20578_XXX0_HAND.pdf**

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Блоки питания




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Power box

### # светильников

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


**Мин. ток | Макс. ток**




**321 55 312 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B 1 ☐

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**321 55 312 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W 1 ☐





**20548 0015 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B 1 ☐

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930

20578 9300 B




| | | | |
|---|---|---|---|
| | **20548 0015 W** | SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W | 1 |
|  | **20548 0025 B** | SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B<br>**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI** | 1 |
| | **20548 0025 W** | SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W | 1 |

## Светодиодные источники питания


## # светильников

**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **300 90 129** | LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5<br>**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**<br>**Размер монтажного отверстия (mm): 84** | 1 |
|  | **300 90 130** | LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5<br>**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**<br>**Размер монтажного отверстия (mm): 95** | 1 |
|  | **300 90 132** | LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1<br>**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**<br>**Размер монтажного отверстия (mm): 80** | 1 |






## Coversets

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **204 00 62 ANO** | COVERSET R 62 ANO | |
| | **204 00 62 B** | COVERSET R 62 B | |
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W | |

DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930

20578 9300 B


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930


20578 9300 B

## Комплектующие для подвесных систем




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Размер монтажного отверстия (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Электрические соединительные детали




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Размер монтажного отверстия (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: