DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU HE 1968mm 940

RIFERIMENTO PRODOTTO 31043 9400

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.1
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 2898lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 33,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5702lm UP: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3965lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 5702lm // 33,4W // 171lm/W UP: 3965lm // 24,5W // 162lm/W

Notes: