



SPY 52 ON HE 92720

19803 9220 FG

DISPONIBLE EN

NOIR 19803 9220 B



FLEMISH BRONZE 19803 9220 FBR

FLEMISH GOLD 19803 9220 FG

ENTIÈREMENT BLANC 19803 9220 FW

COULEUR OR 19803 9220 GC

BLANC 19803 9220 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
VALEURS TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	905lm // 6W // 150lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	733lm // 6,9W // 106lm/W

Remarques

High Efficacy : > 100lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Références optionnelles

COVERSET R 90-100

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19803_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimension de découpe (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I)

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)


☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 47

SPY 52 ON HE 92720

19803 9220 FG




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

2->3(2) ☐

Terminez votre produit

 19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Notes: