



INLET TRIMLESS L113 930



13217 9300 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-BIANCO 13217 9300 B-W

ORO COLORATO-BIANCO 13217 9300 GC-W

BIANCO-BIANCO 13217 9300 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	50
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	1 x LEDFLEX 16,9W / CRI>90 / 3000K / 2085lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2085lm // 16,9W // 123lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	648lm // 19,4W // 33lm/W

Requisiti









MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13217_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS L113 930

13217 9300 W-W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	8
 21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 65	3
 21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 75	4
 21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 75	6
 21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5	Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 65	3
 21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 75	4
 21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 75	6
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	1


DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L113 930

13217 9300 W-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	3	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 61			
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	4	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 70			
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	6	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 70			
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	3	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 61			
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	5	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 70			

Kit di montaggio

	13210 0070 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113	☐
Dimensione del foro (mm): 1145 x 75		

Notes: