



INLET TRIMLESS L113 930



13217 9300 W-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-BIAŁY 13217 9300 B-W

ZŁOTO KOLOROWANE-BIAŁY 13217 9300 GC-W

BIAŁY-BIAŁY 13217 9300 W-W



Zobacz na stronie internetowej











Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	50
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	1 x LEDFLEX 16,9W / CRI>90 / 3000K / 2085lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2085lm // 16,9W // 123lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	648lm // 19,4W // 33lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13217_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 75	8
 21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 65	3
 21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 75	4
 21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 75	6
 21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 65	3
 21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 75	4
 21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 75	6
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 55	1

INLET TRIMLESS L113 930

13217 9300 W-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 61			
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	4	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 70			
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	6	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 70			
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 61			
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	5	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 70			

Zestaw montażowy

	13210 0070 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113	☐
Wymiar wycięcia (mm): 1145 x 75		

Notes: