





SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 BRG

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 24123 9330 B
ALU GEBÜRSTET 24123 9330 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 24123 9330 BRAT
GEBÜRSTETES KUPFER 24123 9330 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 24123 9330 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 24123 9330 BROB
FLEMISH BRONZE 24123 9330 FBR
FLEMISH GOLD 24123 9330 FG
VOLLWEISS 24123 9330 FW
GOLDFARBEN 24123 9330 GC
KLAVIER SCHWARZ 24123 9330 PB
WEISS 24123 9330 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information | |
|---|---|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| INSTALLATION | Decke Einbau |
| FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM) | rund - Ø KIT |
| EINBAUTIEFE (MM) | 130 |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.4 |
| VERSTELLBARKEIT | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar |
| INFORMATION | REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---------------------------|---|
| KLASSE | III |
| ART DER DIMMUNG | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| ENERGIEKLASSE | D |
| ZERTIFIKATE | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|-----------------------------------|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| RISIKOGRUPPE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 40° |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE) | 883lm // 9,9W // 89lm/W |

| Erforderliches Zubehör | |
|--|--|
| SPY 39 TUBE or VISOR 39 | |
| MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote) | |

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 BRG

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24123_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|--|--|----------|
|  System ceiling |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  Plasterboard |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  Stucanet |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  Concrete + plaster |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  Lintel + plaster |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 BRG



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)


Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 BRG



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0


Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 50

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 BRG




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 BRG


Mounting Kit



24144 0050 MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN


Ausschnittmaß (mm): 82

Licht veredelndes Zubehör



24144 0030 B VISOR 39 B

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

Notes: