
DELTALIGHT




FRAGMA S SUPERSPOT 9408 ADM DIM1

RÉFÉRENCE 23614 9411 W

DISPONIBLE EN
NOIR 23614 9411 B
BLANC 23614 9411 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.9
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	2 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	110-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	1 à 10 V
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 642lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	642lm // 5,2W // 123lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	549lm // 6W // 92lm/W

Références obligatoires

TRACK 3F DIM

Accessoires

FRAGMA 2X2 HONEYCOMB

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23614_XXX1_HAND.pdf**


DELTALIGHT

FRAGMA S SUPERSPOT 9408 ADM DIM1

23614 9411 W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



23613 0240 B FRAGMA S HONEYCOMB B

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Couleurs disponibles
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Couleurs disponibles
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			Couleurs disponibles
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 09/10/2026