
DELTALIGHT




# M20/M26H - OBIN 93036 MDL

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 30513 9330 BROB

DISPONIBILE IN
**NERO** 30513 9330 B
**ALU SPAZZOLATO** 30513 9330 BRA
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 30513 9330 BRAT
**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 30513 9330 BRBB
**ORO SPAZZOLATO** 30513 9330 BRG
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 30513 9330 BROB
**CREMA** 30513 9330 CR
**BIANCO** 30513 9330 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 45° girevole, 360° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | LENS FL-36°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 36° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1524lm // 11,6W // 131lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 1315lm // 13,3W // 99lm/W |

**Requisiti**

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opzioni**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessori**

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 93036 MDL

30513 9330 BROB

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30513_XXX0_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione

# apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### SMART 48

# apparecchi


# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 14


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### Alimentatore per led

# apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


# M20/M26H - OBIN 93036 MDL

30513 9330 BROB




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

## Accessori ottici





**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

# M20/M26H - OBIN 93036 MDL

30513 9330 BROB

## Finisci il tuo prodotto




**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG


**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB


**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI


### SHIFTLINE M26H profile — Colori disponibili




**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m





**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 93036 MDL

30513 9330 BROB




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



## SPLITLINE M20 ST profile — Colori disponibili




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE






**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m







**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




## SPLITLINE M20 profile — Colori disponibili





**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m







**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m






**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m






**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: