
DELTALIGHT




# M - DOT.COM M4 92751 DIM5

**REFERENCIA** 23355 9235 B-FG

DISPONIBLE EN
**NEGRO-NEGRO** 23355 9235 B-B
**NEGRO-CHROMO** 23355 9235 B-C
**BLACK-FLEMISH GOLD** 23355 9235 B-FG




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | 4 x REFLECTOR WFL-51°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con DALI |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC, EPD |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 49° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 631lm // 5,7W // 111lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 454lm // 7W // 69lm/W |

**Observaciones**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **23355_XXX5_HAND.pdf**

# M - DOT.COM M4 92751 DIM5

23355 9235 B-FG


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


**Corriente mín. | Corriente máx.**




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 12


**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 75**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 15

**Tipo de regulación: no dimerizable**





**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 21

**Tipo de regulación: no dimerizable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 37


**Tipo de regulación: no dimerizable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 15

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 31


**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26 profile


### Colores disponibles





**420 26 10 00** SLM26 - PROFILE 1m

# M - DOT.COM M4 92751 DIM5

23355 9235 B-FG




**420 26 20 00** SLM26 - PROFILE 2m




**420 26 30 00** SLM26 - PROFILE 3m

## SHIFTLINE M26H + SBL


Colores disponibles





**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5





**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5





**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5





**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

## SHIFTLINE M26H profile


Colores disponibles





**23359 0000** SLM26H - PROFILE

# M - DOT.COM M4 92751 DIM5


23355 9235 B-FG




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m





**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m





**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles





**23358 0000** SLM26L - PROFILE




**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m





**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m





**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

## SHIFTLINE M35R profile

Colores disponibles





**23375 0000** SLM35R - PROFILE





**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m

# M - DOT.COM M4 92751 DIM5

23355 9235 B-FG





**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m





**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m

## SHIFTLINE M44 profile


**Colores disponibles**




**23374 0000** SLM44 - PROFILE




**23374 0020** SLM44 - PROFILE 2m




**23374 0030** SLM44 - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

**Colores disponibles**




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 profile

**Colores disponibles**





**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m


DELTALIGHT

# M - DOT.COM M4 92751 DIM5


23355 9235 B-FG




**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: