




## SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM

27119 724Q B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 27119 724Q B  
**COULEUR OR** 27119 724Q GC  
**BLANC** 27119 724Q W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                                      |
| INSTALLATION                      | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                                                        |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                           |
| POIDS (KG)                        | 0.4                                                                                                                            |
| ORIENTATION                       | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif                                                                                              |
| INFORMATIONS                      | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |
| Informations électriques          |                                                                                                                                |
| ÉLECTRIQUE                        | 48V-DC                                                                                                                         |
| CLASSE                            | III                                                                                                                            |
| TYPE DIM                          | Qbus dim                                                                                                                       |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | F                                                                                                                              |
| CERTIFICATS                       | CB, ENEC, LCA                                                                                                                  |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                            |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 967lm                                                                              |
| VALEURS TM-30                     | rf: 97 / Rg: 102                                                                                                               |
| SDCM                              | SDCM2                                                                                                                          |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                            |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                                                                                                 |
| BEAMANGLE                         | 30°                                                                                                                            |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 967lm // 10,7W // 91lm/W                                                                                                       |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 617lm // 12,3W // 50lm/W                                                                                                       |

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27119\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)




TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | # de luminaires             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div> |                                                                  | Courant min.   Courant max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                             | Type de gradation: non dimmable                                  | 9 <input type="checkbox"/>  |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                            | Type de gradation: non dimmable                                  | 23 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                                  | Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 40 | 9 <input type="checkbox"/>  |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                                                  | Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 40 | 19 <input type="checkbox"/> |
| modifier les dispositifs de lumière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                             |
| <div><div></div><div><b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42</div></div>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | <input type="checkbox"/>    |


# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM

27119 724Q B

|                                                                                  |                     |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0030</b>   | SPREAD LENS 42            | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b>   | SOFTENING LENS 42         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b>   | GLASS SBL 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> | HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Terminez votre produit

|                                                                                    |                       |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Réflecteur / lentille remplaçable

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|


# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM

27119 724Q B



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



### COMPOSABLES COMPATIBLES

#### SOLISCAPE profile

#### Couleurs disponibles



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: