
DELTALIGHT




# SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM

**ODNIESIENIE** 27119 724Q B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 27119 724Q B
**ZLOTO KOLOROWANE** 27119 724Q GC
**BIALY** 27119 724Q W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.4 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy |
| **INFORMACJA** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | Qbus dim |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | F |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, LCA |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 967lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 97 / Rg: 102 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 967lm // 10,7W // 91lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 617lm // 12W // 50lm/W |

**Wymagania**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Akcesoria**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM

27119 724Q B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27119_XXXQ_HAND.pdf**


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

**# opraw**


# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 9

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 23


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 9

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 19


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**

### Urządzenia do regulacji światła




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

# SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM


27119 724Q B





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Zakończ swój produkt




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B


**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

## Wymienny odbłyśnik/soczewka





**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

# SOLI - 52 NLT 982730 Q-DIM

27119 724Q B






**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SOLISCAPE profile | Dostępne kolory |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | |



Notes: