





LOGIC F2

213 47 122 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 213 47 122 A



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 93
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg

Informazioni elettriche

ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm)
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	90lm // 1,2W // 75lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	7lm // 1,4W // 5lm/W

Requisiti








LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opzioni


GENIE BOX 90 R
CBOX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [213 47 112 HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	16
 300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	33
 300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	50
 300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	50
 300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 75	66
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	125
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	20

Scatola per l'incasso a terra




213 19 09 LOGIC 90 BOX R



Dimensione del foro (mm): 224 x 159

Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX



Dimensione del foro (mm): 142 x 142

Notes: