
DELTALIGHT




LOGIC F2

RIFERIMENTO PRODOTTO 213 47 122 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 213 47 122 A





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 93
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm)
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	90lm // 1,2W // 75lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	7lm // 1W // 5lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opzioni

GENIE BOX 90 R
CBOX








Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **213_47_112_HAND.pdf**

DELTALIGHT

LOGIC F2

213 47 122 A

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**
 **300 89 24 20** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 60**	16
 **300 89 24 40** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 55**	33
 **300 89 24 60** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 55**	50
 **300 89 24 61** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN **Tipo di regolazione: non dimmerabile**	50
 **300 89 24 80 ED1** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 **Tipo di regolazione: 1-10 V** **Dimensione del foro (mm): 75**	66
 **300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 75**	125
 **21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 55**	20

DELTALIGHT

LOGIC F2

213 47 122 A


Scatola per l'incasso a terra



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

Dimensione del foro (mm): 224 x 159

Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

Dimensione del foro (mm): 142 x 142

Notes: