
DELTALIGHT




LOGIC F2

PRODUCTREFERENTIE 213 47 122 A

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 213 47 122 A





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 93
INBOUWDIEPTE (MM)	40
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg

Elektrische info	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm)
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	90lm // 1,2W // 75lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	7lm // 1,4W // 5lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

GENIE BOX 90 R
CBOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **213_47_112_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC F2

213 47 122 A

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen	# armaturen
# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.	**Min. stroom | Max. stroom**



300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 16

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 33

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 50


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN — 50


Dimtype: niet dimbaar



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 66

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 125

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 20

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC F2

213 47 122 A


Grond montage dozen



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

Uitsparingsmaat (mm): 224 x 159

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

Notes: