
DELTALIGHT




LOGIC F2

ODNIESIENIE 213 47 122 A

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 213 47 122 A





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 93
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	40
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm)
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	90lm // 1,2W // 75lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	7lm // 1W // 5lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opcje

GENIE BOX 90 R
CBOX








Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **213_47_112_HAND.pdf**

DELTALIGHT

LOGIC F2

213 47 122 A

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**
 **300 89 24 20** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W **Typ ściemniania: nie ściemnialny** **Wymiar wycięcia (mm): 60**	16 ☐
 **300 89 24 40** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W **Typ ściemniania: nie ściemnialny** **Wymiar wycięcia (mm): 55**	33 ☐
 **300 89 24 60** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W **Typ ściemniania: nie ściemnialny** **Wymiar wycięcia (mm): 55**	50 ☐
 **300 89 24 61** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN **Typ ściemniania: nie ściemnialny**	50 ☐
 **300 89 24 80 ED1** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V** **Wymiar wycięcia (mm): 75**	66 ☐
 **300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W **Typ ściemniania: nie ściemnialny** **Wymiar wycięcia (mm): 75**	125 ☐
 **21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W **Typ ściemniania: nie ściemnialny** **Wymiar wycięcia (mm): 55**	20 ☐

DELTALIGHT

LOGIC F2

213 47 122 A


Puszka do montażu w ziemi



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

Wymiar wycięcia (mm): 224 x 159

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142

Notes: