





LOGIC F2

213 47 122 A

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 213 47 122 A



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 93
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	40
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm)
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	90lm // 1,2W // 75lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	7lm // 1,4W // 5lm/W

Wymagania








LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opcje

GENIE BOX 90 R
CBOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [213_47_112_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED			# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.			Prąd min. Prąd max.
 300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W	Typ ściemniania: nie ściemniający		16
Wymiar wycięcia (mm): 60			
 300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W	Typ ściemniania: nie ściemniający		33
Wymiar wycięcia (mm): 55			
 300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W	Typ ściemniania: nie ściemniający		50
Wymiar wycięcia (mm): 55			
 300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN	Typ ściemniania: nie ściemniający		50
 300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1	Typ ściemniania: ściemniający poprzez 1-10V		66
Wymiar wycięcia (mm): 75			
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Typ ściemniania: nie ściemniający		125
Wymiar wycięcia (mm): 75			
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Typ ściemniania: nie ściemniający		20
Wymiar wycięcia (mm): 55			

DELTALIGHT

LOGIC F2

213 47 122 A

Puszka do montażu w ziemi




213 19 09 LOGIC 90 BOX R



Wymiar wycięcia (mm): 224 x 159

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX



Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142

Notes: