
DELTALIGHT




# DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

**PRODUCTREFERENTIE** 424 512 04 933 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 424 512 04 933 B
**CHROOM** 424 512 04 933 C
**FLEMISH GOLD** 424 512 04 933 FG




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rechthoekig - KIT |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 60 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.2 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | 4 x REFLECTOR WFL-49°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | EAC, LCA |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 49° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 648lm // 5,7W // 114lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 466lm // 6,6W // 71lm/W |

**Benodigdheden**

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **424_512_04_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

424 512 04 933 B

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **Plasterboard** | 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS | Required |
|  **Stucanet** | 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS | Required |
|  **Concrete + plaster** | 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS | Required |
|  **Lintel + plaster** | 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS | Required |
|  **Stretched ceiling** | 15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC | Required |
| | 15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC | Required |


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen

**Min. stroom | Max. stroom**


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3 ☐

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3 ☐

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**





**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3 ☐

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**

# DOT.COM M4 TRIMLESS 93049


424 512 04 933 B




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 4

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4(2)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(2)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 9(7)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 3(2)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->7

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 3

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 4


**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

DELTALIGHT

# DOT.COM M4 TRIMLESS 93049


424 512 04 933 B




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6)

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 3->4

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

## Montage kit




**424 512 04 00** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS


**Uitsparingsmaat (mm): 127 x 36**

DELTALIGHT


# DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

424 512 04 933 B

## Montage kit spanplafond




**15212 0110** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC




**15212 0180** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC

Notes: