



NIME II WALLWASH 930

26416 9300 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 26416 9300 B
BIAŁY 26416 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 67
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	90
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	9,5-12,5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0,3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 2-4,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 228-404lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	404lm // 4,3W // 94lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	354lm // 4,9W // 72lm/W

Wymagania





LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26416_XXX0_HAND.pdf](#)







NIME II WALLWASH 930

26416 9300 W

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
<p> # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po ' ' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</p>	Prąd min. Prąd max.
<p> 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</p> <p>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny</p> <p>Wymiar wycięcia (mm): 82</p>	12(12) 12(11) 11(9) <input type="checkbox"/>
<p> 300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5</p> <p>Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI</p> <p>Wymiar wycięcia (mm): 72</p>	8(7) 8(5) 7(3) <input type="checkbox"/>
<p> 300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9</p> <p>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny</p> <p>Wymiar wycięcia (mm): 84</p>	4->19(19) 18(13) 13(9) <input type="checkbox"/>
<p> 300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W</p> <p>Typ ściemniania: nie ściemniany</p> <p>Wymiar wycięcia (mm): 40</p>	7(4) <input type="checkbox"/>
<p> 300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</p> <p>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny</p> <p>Wymiar wycięcia (mm): 55</p>	3->8(7) 6(5) 4(3) <input type="checkbox"/>

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 W




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->8(7) | 6(5) | 4(3)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

3->7 | 2->7 | 2->7



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->9 | 2->9 | 2->8



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->9 | 2->9 | 2->8



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->9 | 2->9 | 2->8



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

3->4



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

5->7



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

3->4 | 3->4



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

6->8 | 6->8



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2->7 | 2->6 | 2->4




Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 W




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

3->3

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

3->3

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

3->3

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

8(7)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

6(3)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

8(5)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

7

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

7

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

6

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 W

Notes: