





MICROSPY IN 92715

24110 9210 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 24110 9210 B
WIT 24110 9210 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 36
INBOUWDIEPTE (MM)	75
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.2 - max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	LENS SP-15° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-480lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	15°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	480lm // 5,1W // 94lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	413lm // 5,9W // 70lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24110_XXXX_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3







Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

DELTALIGHT

MICROSPY IN 92715











24110 9210 W

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	3	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	3	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 - -	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) -	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4(3) - -	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3 - -	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	3(3) - -	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 2->9(4)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	3(2)	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 40		
	300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 40		

DELTALIGHT



MICROSPY IN 92715

24110 9210 W

	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	2->2 ☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
Uitsparingsmaat (mm): 42		
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	3->4 ☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
Uitsparingsmaat (mm): 55		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2) ☐
Dimtype: 1-10V of met drukknop		
Uitsparingsmaat (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2) ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 55		
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	2->8(8) - - ☐
Dimtype: 1-10V of met drukknop		
Uitsparingsmaat (mm): 84		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	4->6 - - ☐
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 90		
	300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	2->3 ☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
Uitsparingsmaat (mm): 43		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	5(5) - - ☐
Dimtype: WDL = draadloos		
Uitsparingsmaat (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 - ☐
Dimtype: WDL = draadloos		
Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 ☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
Uitsparingsmaat (mm): 48		

MICROSPY IN 92715

24110 9210 W

	<u>21012 0480</u> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3) ☐
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 60		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3 ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 30		

Notes: