



OML50 - LED ARRAY DU HE
1968mm 940 DIM5

31043 9405

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.1
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 2898lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 33,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5702lm UP: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3965lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 5702lm // 33,4W // 171lm/W UP: 3965lm // 24,5W // 162lm/W

Optionen
WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: