



## M26L - SPY 52 WALLWASH 930 DIM5

19888 9305 B

DISPONIBLE EN

**NOIR** 19888 9305 B

**FLEMISH BRONZE** 19888 9305 FBR

**FLEMISH GOLD** 19888 9305 FG

**COULEUR OR** 19888 9305 GC

**BLANC** 19888 9305 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                               |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                    |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.3                                                     |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif                       |
| <b>INFORMATIONS</b>         | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC            |

### Informations électriques

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC        |
| <b>CLASSE</b>           | III           |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI          |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E             |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                               |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                             |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                    |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 514lm // 9,9W // 52lm/W                           |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19888\_XXX5\_HAND.pdf**

M26L - SPY 52 WALLWASH 930 DIM5

19888 9305 B


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

# de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Couleurs disponibles



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 WALLWASH 930 DIM5

19888 9305 B



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: