DELTALIGHT



M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

REFERENCIA 30514 9225 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 30514 9225 B
ALU CEPILLADO 30514 9225 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 30514 9225 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 30514 9225 BRBB
ORO CEPILLADO 30514 9225 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 30514 9225 BROB
CREMA 30514 9225 CR
BLANCO 30514 9225 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1217lm // 13W // 91lm/W

Requisitos

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30514_XXX5_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

 # de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B — ☐

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 B

Termina tu producto

	**19810 0170 B**	SPY 90 TUBE B
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL		Colores disponibles
	**30411 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5
	**30411 9305**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5
	**30412 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 B



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile

Colores disponibles



23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 B



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile	Colores disponibles
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: