DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TRIMLESS 930 DIM5

RÉFÉRENCE 20629 9305





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 985
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	200
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	14.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 147W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 21588lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	21588lm // 147W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	15871lm // 169W // 94lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **20629_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TRIMLESS 930 DIM5

20629 9305

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
System ceiling	-
Plasterboard	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

Notes: