





POLESANO 940 SPOT

43 11 941 A-B

DISPONIBLE EN

ALU GRIS-NOIR 43 11 941 A-B

ANTHRACITE-NOIR 43 11 941 N-B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mât Montage sur mât
INDICE DE PROTECTION	IP66
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	5
ORIENTATION	360° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	16 x LENS SP-15° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 5136lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	5136lm // 41,6W // 123lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4084lm // 47,8W // 85lm/W

Remarques

Take a look at the POLESANO brochure

Références obligatoires

POLESANO POLE

Accessoires


HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105




Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [43_XX_XXX-431_X00_XX1_\(X\)X1_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière

	431 03 01 B HONEYCOMB S105 B	☐
	431 03 02 LINEAR SPREAD LENS S105	☐








Pôle

	431 400 111 11 A POLESANO 4M - 1 ANCHORED A	☐
	431 400 111 11 N POLESANO 4M - 1 ANCHORED N	☐
	431 400 111 21 A POLESANO 4M - 2 ANCHORED A	☐
	431 400 111 21 N POLESANO 4M - 2 ANCHORED N	☐
	431 400 111 31 A POLESANO 4M - 3 ANCHORED A	☐
	431 400 111 31 N POLESANO 4M - 3 ANCHORED N	☐

DELTALIGHT

POLESANO 940 SPOT







43 11 941 A-B

	431 400 111 41 A	POLESANO 4M - 4 ANCHORED A	☐
	431 400 111 41 N	POLESANO 4M - 4 ANCHORED N	☐
	431 400 111 211 A	POLESANO 4M - 21L ANCHORED A	☐
	431 400 111 211 N	POLESANO 4M - 21L ANCHORED N	☐
	431 400 111 221 A	POLESANO 4M - 22L ANCHORED A	☐
	431 400 111 221 N	POLESANO 4M - 22L ANCHORED N	☐
	431 400 221 11 A	POLESANO 4M - 1 BASE A	☐
	431 400 221 11 N	POLESANO 4M - 1 BASE N	☐
	431 400 221 21 A	POLESANO 4M - 2 BASE A	☐
	431 400 221 21 N	POLESANO 4M - 2 BASE N	☐
	431 400 221 31 A	POLESANO 4M - 3 BASE A	☐
	431 400 221 31 N	POLESANO 4M - 3 BASE N	☐
	431 400 221 41 A	POLESANO 4M - 4 BASE A	☐

DELTALIGHT

POLESANO 940 SPOT








43 11 941 A-B

	<u>431 400 221 41 N</u>	POLESANO 4M - 4 BASE N	☐
	<u>431 400 221 211 A</u>	POLESANO 4M - 21L BASE A	☐
	<u>431 400 221 211 N</u>	POLESANO 4M - 21L BASE N	☐
	<u>431 400 221 221 A</u>	POLESANO 4M - 22L BASE A	☐
	<u>431 400 221 221 N</u>	POLESANO 4M - 22L BASE N	☐
	<u>431 600 121 11 A</u>	POLESANO 6M - 1 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 11 N</u>	POLESANO 6M - 1 ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 21 A</u>	POLESANO 6M - 2 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 21 N</u>	POLESANO 6M - 2 ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 31 A</u>	POLESANO 6M - 3 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 31 N</u>	POLESANO 6M - 3 ANCHORED N	☐
	<u>431 600 121 41 A</u>	POLESANO 6M - 4 ANCHORED A	☐
	<u>431 600 121 41 N</u>	POLESANO 6M - 4 ANCHORED N	☐

DELTALIGHT

POLESANO 940 SPOT

43 11 941 A-B


	431 600 121 211 A POLESANO 6M - 21L ANCHORED A	☐
	431 600 121 211 N POLESANO 6M - 21L ANCHORED N	☐
	431 600 121 221 A POLESANO 6M - 22L ANCHORED A	☐
	431 600 121 221 N POLESANO 6M - 22L ANCHORED N	☐
	431 600 321 11 A POLESANO 6M - 1 BASE A	☐
	431 600 321 11 N POLESANO 6M - 1 BASE N	☐
	431 600 321 21 A POLESANO 6M - 2 BASE A	☐
	431 600 321 21 N POLESANO 6M - 2 BASE N	☐
	431 600 321 31 A POLESANO 6M - 3 BASE A	☐
	431 600 321 31 N POLESANO 6M - 3 BASE N	☐
	431 600 321 41 A POLESANO 6M - 4 BASE A	☐
	431 600 321 41 N POLESANO 6M - 4 BASE N	☐
	431 600 321 211 A POLESANO 6M - 21L BASE A	☐

DELTALIGHT

POLESANO 940 SPOT

43 11 941 A-B

431 600 321 211 N POLESANO 6M - 21L BASE N

☐

431 600 321 221 A POLESANO 6M - 22L BASE A

☐

431 600 321 221 N POLESANO 6M - 22L BASE N

☐

Notes: