



B-LINER 6522 IP



388 01 22 W

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 388 01 22 A

ANTRACIET 388 01 22 N

WIT 388 01 22 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK03
GEWICHT (KG)	1.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.1 x PC SBL
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2159lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2159lm // 14,7W // 147lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1799lm // 16,9W // 106lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [388_01_22_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

B-LINER 6522 IP

388 01 22 W