





B-LINER 6522 IP

388 01 22 W

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 388 01 22 A
ANTRACYT 388 01 22 N
BIAŁY 388 01 22 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	1.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.1 x PC SBL
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	110-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 14,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2159lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2159lm // 14,7W // 147lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1799lm // 16,9W // 106lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [388_01_22_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

B-LINER 6522 IP

388 01 22 W