DELTALIGHT

SUPERLOOP VR 70 SBL 927

REFERENZEN 321 407 92 FG

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 321 407 92 B
FLEMISH BRONZE 321 407 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 407 92 FG
WEISS 321 407 92 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.7
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **321_407_92_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP VR 70 SBL 927

321 407 92 FG

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
	Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 — 1 ☐

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1 ☐

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1 ☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54

Notes: