
DELTALIGHT




# SUPERLOOP VR 70 SBL 927

**REFERENCIA** 321 407 92 FG

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 321 407 92 B
**FLEMISH BRONZE** 321 407 92 FBR
**FLEMISH GOLD** 321 407 92 FG
**BLANCO** 321 407 92 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Suspendido |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 2.7 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC<br>INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, EAC, ENEC, EPD |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 3870lm // 29,2W // 132lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 2325lm // 34W // 69lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **321_407_92_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SUPERLOOP VR 70 SBL 927

321 407 92 FG


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


**Corriente mín. | Corriente máx.**




**300 90 127** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 — 1 ☐

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**300 90 128** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1 ☐

**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 54**




**300 90 131** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1 ☐

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 54**

Notes: